



## Chwytnak H16C

Ø4

[112023] czarny(BK); [112024] czerwony(R)

- chwytnak probierczy typu "haczykowego" ze sztywnym trzonkiem oraz z gniazdem o średnicy 4 mm i poprzecznym pokrętkiem dodatkowo blokującym wtyk przewodu lub końcówkę pomiarową (pokrętło zabezpieczone przed wypadnięciem)
- chwytnak odpowiedni do przyłączania standardowych przewodów z wtykami o średnicy 4 mm nieosłoniętymi lub z tuleją wsuwaną
- obejmowany przewód o średnicy 2,5 mm max
- prąd roboczy: 3 A; zakres temp.: -20°C÷80°C

**Mat. chwytnaka:** brązu fosforowy, srebrzony

**Mat. gniazda:** brąz niklowany

**Mat. korpusu:** ABS; **Długość:** 139 mm

**BIALL Sp. z o.o.**

Otomin, ul. Słoneczna 43, 80-174 GDAŃSK  
tel. (0 58) 322 11 91, 92; fax (0 58) 322 11 93  
e-mail: [biall@biall.com.pl](mailto:biall@biall.com.pl) [www.biall.com.pl](http://www.biall.com.pl)

Biuro Handlowe w Warszawie:  
tel./fax (0 22) 331 28 39, kom. 505 107 957  
Biuro Handlowe w Jaworznie:  
tel. (0 32) 750 85 25, kom. 509 755 010



PN-EN ISO 9001:2001