



## AR-ES-640KB – profesjonalny zestaw:

- ES-640SI – lutownica gazowa z grotem stożkowym 1,6mm
- 2 grot (stożkowy 2,4mm, dłuto 2,4mm), gorący nóż, nasadka do obkurczania koszulek termokurczliwych, czyścik, drut lutowniczy 60/40 Ø1mm (15g), sztywne etui

### Właściwości

- Lekka (70g) – mobilność i wygoda
- Piezoelektryczny zapalnik
- Wskaźnik zużycia gazu
- Zasilanie gazem do zapalniczek
- Wbudowany zbiorniczek na gaz z możliwością wielokrotnego napełniania
- Brak przewodu zasilającego – ułatwiona manipulacja (praca w każdej płaszczyźnie)
- Regulacja temperatury
- Zakres temperatury roboczej do 450°C
- 9 rodzajów grotów i końcówek (opcja)
- Bezpieczna praca – blokada przed dziećmi
- Nasadka ochronna na lutownicę












### Zastosowanie

- Wykorzystanie lutownicy w standardowych i precyzyjnych pracach
- Mobilna praca bez konieczności zasilania prądem – serwis terenowy
- Obkurczanie koszulek termokurczliwych (motoryzacja, telekomunikacja)
- Obróbka tworzywa sztucznego gorącym nożem (usuwanie izolacji z kabli)



## WYMIENNE GROTY LUTOWNICZE (OPCJA)

Indeks	Symbol	Zdjęcie
202569	B-BR – żarnik	
202561	B-016 – stożek 1,6mm (do żarnika B-BR)	
202562	B-024 – stożek 2,4mm (do żarnika B-BR)	
	B-124 – dłuto 2,4mm (do żarnika B-BR)	
202564	B-132 – dłuto 3,2mm (do żarnika B-BR)	

Indeks	Symbol	Zdjęcie
202565	B-230 ścięty 3,0mm (do żarnika B-BR)	
202566	B-310 – gorący nóż (do żarnika B-BR)	
202567	B-510 – gorące powietrze (HOT AIR)	
202568	B-610 – nasadka do obkurczania koszulek termokurczliwych (do B-510)	

### Wyposażenie standardowe

- Lutownica ES-640SI
- Groty: B-024 (1szt.), B-124 (1szt.)
- Drut lutowniczy 60/40 Ø1mm (15g)
- Czyścik
- Nasadka ochronna na lutownicę
- Szttywne etui
- Instrukcja obsługi w języku polskim

### Specyfikacje techniczne

<b>Zakres temperatury</b>	do 450°C
<b>Zasilanie</b>	butan (gaz do zapalniczek)
<b>Pojemnik zbiornika gazu</b>	7,5 ml
<b>Czas pracy</b>	30 min
<b>Waga</b>	70g / z nasadką ochronną 78g
<b>Wymiary (B x H) [mm]</b>	183 x Ø25 / z nasadką ochronną 190 x Ø25

### Gwarancja

12 miesięcy

