

Quick 201B ESD Rozlutownica 90W
 Nr kat. 212526

Cechy:

- Wykonanie ESD.
- Wydajna pompa podciśnieniowa.
- Mikroprocesorowy układ kalibracji temperatury, proste ustawianie temperatury.
- Grzałka pracująca pod niskim napięciem 36V, w pełni izolowana, niezawodna, bezpieczna, o długiej żywotności.
- Duży czytelny wyświetlacz LCD.
- Kompaktowa budowa.
- Specjalne wykonanie grota odsysającego oraz grzałki zapewniają prostotę obsługi i dużą wydajność.
- Przewody powietrzne odporne na działanie wysokiej temperatury.
- Rozlutownica przystosowana do pracy z lutowaniem bezołowiowym.


Specyfikacja:

Napięcie i prąd znamionowy pompy	12V, 2A
Typ pompy	membranowa
Podciśnienie	600mmHg
Moc grzałki	90W
Napięcie wyjściowe (grzałki)	AC 36V 400kHz
Zakres temperatury	200°C-450°C
Rezystancja grota (do uziemienia)	< 2Ω
Potencjał grota (do uziemienia)	< 2mV
Wymiary (szer x gł x wys)	105 x 250 x 165 [mm]
Masa całkowita	ok. 4,0kg

