

| Nr katalogowy | zakres | kształt zacisku | długość (mm) / masa (g) |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|

YAC4

zaciskarka do złącz D-SUB i końcówek "konektorowych"

Dwa gniazda robocze; sześciostopniowa regulacja docisku; mechanizm blokady powrotu ramion; niemiecki atest bezpieczeństwa GS.

| | | | |
|--------|-------------------------------------|---|-----------|
| 301008 | 0,05±0,2 / 0,35±0,9 mm ² |  | 203 / 400 |
|--------|-------------------------------------|---|-----------|



YYTB10 zaciskarka konektorów typu Molex

Do zestyków elektronicznych niez izolowanych typu "Molex".



| | | | |
|--------|--------------------------|---|-----------|
| 301081 | 0,08±0,8 mm ² |  | 190 / 400 |
|--------|--------------------------|---|-----------|



SN01BM2

zaciskarka do złącz D-SUB i konektorów niez izolowanych

Dwa gniazda robocze; wykonywanie do specjalnego zaciskania zestyków.

| | | | |
|--------|--------------------------------------|---|-----------|
| 307027 | 0,08±0,25 / 0,25±0,5 mm ² |   | 190 / 400 |
|--------|--------------------------------------|---|-----------|



SN01B

zaciskarka do złącz D-SUB i końcówek "konektorowych"

Dwa gniazda robocze; 9-ciestopniowa regulacja docisku; mechanizm blokady powrotu ramion.

| | | | |
|--------|--------------------------------------|---|-----------|
| 307017 | 0,08±0,25 / 0,25±0,5 mm ² |  | 190 / 400 |
|--------|--------------------------------------|---|-----------|



SN28B do zestyków miniaturowych

Do zestyków elektronicznych niez izolowanych i konektorów samochodowych "płaskich" niez izolowanych 2,8 mm; trzy gniazda robocze; 9-ciestopniowa regulacja siły docisku; mechanizm blokady powrotu ramion.

| | | | |
|--------|---|---|-----------|
| 307019 | 0,1±1 mm ² (0,25 / 0,5 / 1 mm ²) |  | 190 / 400 |
|--------|---|---|-----------|



SN28B28L z pozycjonerem do zestyków miniaturowych

Praska z pozycjonerem do zestyków elektronicznych niez izolowanych i konektorów samochodowych "płaskich" niez izolowanych 2,8 mm; trzy gniazda robocze; 9-ciestopniowa regulacja siły docisku; mechanizm blokady powrotu ramion.

| | | | |
|--------|---|---|-----------|
| 307104 | 0,1±1 mm ² (0,25 / 0,5 / 1 mm ²) |  | 190 / 424 |
|--------|---|---|-----------|



Pozycjoner

SN48B do zestyków miniaturowych

Do zestyków elektronicznych niez izolowanych i konektorów samochodowych "płaskich" niez izolowanych 2,8 i 4,8 mm; trzy gniazda robocze.

| | | | |
|--------|---|---|-----------|
| 307018 | 0,14±1,5 mm ² (0,5 / 1 / 1,5 mm ²) |  | 190 / 400 |
|--------|---|---|-----------|



SN15RC do zestyków miniaturowych

Do zestyków elektronicznych "cylindrycznych"; trzy gniazda robocze; 9-ciestopniowa regulacja siły docisku; mechanizm blokady powrotu ramion.

| | | | |
|--------|---|---|-----------|
| 307024 | 0,14±1,5 mm ² (0,5 / 1 / 1,5 mm ²) |  | 190 / 400 |
|--------|---|---|-----------|

