

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŚCIAĞACZA IZOLACJI YY-78-318

Nr kat.	Symbol	Nazwa	Zakres
301048	YY-78-318	Ściągacz automatyczny izolacji	0,5~6mm ²

Przeznaczenie:

Do cięcia (obcinania) przewodów miedzianych i ściągania izolacji z pojedynczych żył kabli, oraz izolacji z przewodów płaskich z przewodów miedzianych jedno i wielodrutowych w typowych izolacjach.

Cięcie i odizolowywanie przewodów

Włożyć końcówkę przewodu pomiędzy noże tnące narzędzia i zacisnąć ramiona narzędzia.

Wprowadzić końcówkę przewodu prostopadle pomiędzy noże ściągające na głębokość stosownie do wymaganej długości cięcia, przy czym przesuwany zderzak umożliwia regulację długości ściągania od ok. 3mm do 20mm.

Dla ściągania izolacji z pojedynczych żył i z kabli płaskich nie jest potrzebna w zasadzie żadna regulacja docisku szczęk ściągających pokrętłem umieszczonym u góry narzędzia. W celu odizolowania przewodu należy zacisnąć jednym posuwistym ruchem ramiona narzędzia. Fabrycznie narzędzie jest tak wyregulowane, że przy ściąganiu izolacji o przeciętnej twardości nie nastąpi uszkodzenie samego przewodnika. Przy izolacjach albo bardzo miękkich albo bardzo twardych konieczne jest przeprowadzenie (doświadczalnie) wstępnej regulacji siły docisku noży ściągających pokrętłem.

Pokręcanie „w lewo” zmniejsza docisk a pokręcanie „w prawo” zwiększa docisk.

Eksploatacja i konserwacja

Narzędzie jest przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych wolnych od zapylenia, agresywnych czynników chemicznych itp. w temp 0~40 °C. Może być stosowane także na zewnątrz przy zachowaniu szczególnej staranności co do unikania wszelkich zanieczyszczeń, które w drastyczny sposób mogą wpływać na jego trwałość. W przypadku zawilgocenia niezwłocznie starannie wysuszyć i nie zostawiać zawilgoconego narzędzia np. w skrzynce narzędziowej. Prawidłowo eksploatowane narzędzia nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych.

W niezbędnych przypadkach usunąć starannie zanieczyszczenia najlepiej przy pomocy sprężonego powietrza i przesmarować przeguby niewielką ilością smaru syntetycznego (Uwaga: nie stosować preparatów wielofunkcyjnych) Nadmiar smaru usunąć. Rękojeści w przypadku zabrudzenia czyścić wilgotną ściereczką ewentualnie z niewielką ilością detergentów.

UWAGA! Podczas pracy należy stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów BHP dotyczących pracy z użyciem narzędzi ręcznych. W razie konieczności stosować ubranie, rękawice i okulary ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami BHP

Wyprodukowano na Tajwanie.

Importer/Dystrybutor: BIALŁ Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43, 80-174 GDAŃSK, www.biall.com.pl